



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base - PE, placa e alça - PEAD, corpo - PVC e ponteira -PC) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto 14 kg) e placas moldadas nos formatos redondo (diâmetro 45 cm) e quadrada (45 x 45 cm) e ponteiros piscantes com LEDS e recarregamento por energia solar.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

Diferenciais

Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), e placa moldada em peça única com duas faces, com excelente resistência ao impacto (praticamente inquebrável) e as intempéries (pode ficar no tempo). A placa pode ser moldada na cor desejada e a personalização dos textos e desenhos na placa é 100% personalizável.

A ponteira piscante não precisa de fios, nem recargas de bateria em energia elétrica.

AUTONOMIA TOTAL DO CONJUNTO PISCANTE

Conjunto Piscante

Lente de policarbonato Bayer, 4 LEDS de alta luminosidade (360 graus de visualização), placa de captação de energia marca SCHOTT (alemã) e bateria com capacidade de 800mah com vida útil estimada superior a 3 anos.

Quanto ao funcionamento após 8 horas de exposição ao sol teremos uma recarga total para um período de aproximadamente 54 horas piscando, o conjunto possui sensor de luminosidade que inicia e desliga os LEDS de acordo com a iluminação ambiente (começa a piscar no fim da tarde e desliga automaticamente ao amanhecer).

